



Technisches Datenblatt NBBHL33G1M01

Produkteigenschaften

- Einbaulage beliebig (aber nicht auf dem Kopf stehen)
- Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse aus ABS
- Akkumulatoren mit VdS/ UL-Zulassungen
- Ventilgeregelte Konstruktion, nahezu 100% Sauerstoffrekombination bei jedem Aufladevorgang
- Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden
- kein Auffüllen von Elektrolyt notwendig
- korrosionsbeständige Hochleistungsgitterplatten mit Blei-Calcium Legierung
- weiter Betriebstemperaturbereich bei entsprechender temperaturabhängiger Spannungskompensation
- Sehr gute Ladeeffizienz
- Keine Gefahrgut gemäß IATA
- Konformität zu EN61056-2
- Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstladung, 3% pro Monat bei 20°C
- Batteriesicherung 7,5/15/25 A
- Erforderlicher Luftvolumenstrom Q gem. EN 50272-2, Abschnitt 8.2 bei Ladung mit IU- oder U-Kennlinie

Technische Daten

Batterietyp	NBBH 2407
Nennspannung [V]	24
Kapazität [Ah]	7
Höhe [mm]	115
Breite [mm]	175
Tiefe [mm]	159
Gewicht [kg]	6
Bleieinsatzgewicht [kg]	4,256