


max. 28 m³/h

DC-Radiallüfter

Serie RL 48 76 x 76 x 27 mm



Besonderheiten:

- Druckoptimiertes Gebläse.
- Geräuschoptimierter Luftauslass im Spiralgehäuse.
- Vorwärtsgekrümmtes Laufrad.

Allgemeine Eigenschaften:

- Spiralgehäuse und Lüfterrad aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Elektronische Kommutierung vollständig integriert.
- Geschützt gegen Verpolung und Blockieren.
- Förderrichtung: axial ansaugend, radialer Luftaustritt aus dem Auslass.
- Anschluss über Einzelleitungen AWG 26, TR 64, abisoliert und verzinkt.
- Masse: 75 g.

Nenndaten		Volumenstrom	Volumenstrom	Nennspannung	Spannungsbereich	Schalleistung	Sintec-Gleitlager Kugellager	Leistungsaufnahme	Nennzahl	Temperaturbereich	Lebensdauer L ₁₀ (40 °C) ebm-papst Standard	Lebensdauer L ₁₀ (T _{max}) ebm-papst Standard	Lebensdauererwartung L ₁₀ Δ (40 °C) s. S. 15	Diagrammkennlinie	Specials
Typ		m³/h	CFM	VDC	VDC	Bel(A)	■ / ■	Watt	min ⁻¹	°C	Stunden	Stunden			S. 110
RL 48-19/12 ML		22	12,9	12	8...15	5,3	■	2,9	3 500	-20...+70	70 000 / 35 000	140 000		1	
RL 48-19/12		28	16,5	12	8...13,5	5,7	■	5,0	4 400	-20...+70	60 000 / 30 000	120 000		2	/2
RL 48-19/14 ML		22	12,9	24	18...28	5,3	■	2,9	3 500	-20...+70	70 000 / 35 000	140 000		1	
RL 48-19/14		28	16,5	24	18...26,4	5,7	■	5,0	4 400	-20...+70	60 000 / 30 000	120 000		2	/2

