



**Beschreibung:** Austrittsfilter zur natürlichen Ventilation oder zur erzwungenen Ventilation in Kombination mit einem Filterlüfter der EF-Serie. nVent HOFFMAN-Austrittsfilter sparen Zeit, da sie mit einem einfachen Click-In System ohne Schrauben montiert werden. Die scharnierte Front kann für einen schnellen und einfachen Filterwechsel geöffnet werden. Filter-Effizienz 88% (91% bei EFA500R5 und größer).

**Material:** Frontabdeckung aus Injektions-gegossenem Thermoplastik, selbstverlöschend, UL94V0.

**Temperaturbereich:** -40 °C to +55 °C.

**Schutzart:** IP 54 | TYPE 12.

**Oberfläche:** RAL 7035.

**Zertifikate:** CE, EAC, cRUus\_UL Recognized.

**Verpackungseinheit:** 1 Austrittsfilter.

Filtermatte (EN779)	Filterleistung (%)	Ausschnitt (mm)	Tiefe	Artikelnr.
G4	>90	92 × 92	19	EFA100R5
G4	>90	125 × 125	26	EFA200R5
G4	>90	177 × 177	34	EFA220R5
G4	>90	223 × 223	38	EFA250-300R5
G3	>90	291 × 291	39	EFA500-700R5