



Beschreibung: Heizung mit Lüfter zur vertikalen Montage. Zur Vermeidung von Kondensation. Der Lüfter unterstützt die natürliche Konvektion der Wärme in großen Schränken. Montage-Clip für 35 mm DIN-Schiene (EN 60715). Max. Umgebungstemperatur 70 °C (EGL250) bzw. 85 °C (EGL400).

Heizelement: PTC resistor, self regulating and temperature limiting.

Lüfterlebensdauer: 50.000 Stunden bei 25 °C.

Material: Plastik und anodisiertes Aluminiumprofil.

Betriebstemperatur: -40 °C bis +70 °C. Die Heizleistung gilt für eine Umgebungstemperatur von 20 °C.

Anschluss: Steckklemmenanschluss (2 x 0,5-2,5 mm²).

Schutzart: IP 20, Klasse I (geerdet).

Zertifikate: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Leistung (W)	Startstrom (A)	L (mm)	Spannung (V)	Gewicht (kg)	Artikelnr.
250	2.2	187	120 V AC, 50/60 Hz	1.20	
250	1.1	187	230 V AC, 50/60 Hz	1.20	
400	3.6	227	120 V AC, 50/60 Hz	1.30	
400	1.8	227	230 V AC, 50/60 Hz	1.40	