



### Aufschrift

(M)  
 1055/58  
 Herstelljahr/-woche  
 nach DIN EN 60062

### Schliesser 1-polig

Schalt-Betaetigungskraft ≤ 1.8 N  
 Rueckschaltkraft ≥ 0.5 N  
 Differenzweg ≤ 0.4 mm  
 Kontakte vergoldet  
 Schutzart nach EN 60529 IP 67

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	PROJECTION	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET	Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index
		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laengen LENGTH	Radien RADII					
Für Winkel FOR ANGLE	ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	± 0.1	± 0.2	0	A3	K	1058.0593	
		>6-15	± 0.15	± 0.3					
		>15-30	± 0.2	± 0.5					
		>30-70	± 0.3						
		>70-120	± 0.4	± 10%					
		>120-200	± 0.8						
c		g			CAD Medusa		Z	1058. Schnappschalter	
b		f			gez./DRAWN BY 13.01.04 Moo				
a	39994	e	29.03.04	Moo	gepr./CHECKED BY				
	39412	d	13.01.04	Moo	Ersatz für/REPLACEMENT OF				
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	MARQUARDT		Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	