



## Verbindungsleitung, base line, M12x1



### Produktinformationen

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Artikelbezeichnung | BL-WAK3-1-BL-WAS3/P00 |
| Artikel-Nr.        | 8052016               |
| Länge              | 1m                    |
| Zolltarif-Nr.      | 85444290              |
| Step-Datei         | BL-WAK3_BL-WAS3.stp   |
| EAN                | 4047106094591         |

| Technische Daten                      | A-Seite                  | B-Seite                  |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Steckverbinder                        | Kupplung, M12x1, axial   | Stecker, M12x1, axial    |
| Polzahl                               | 3                        | 3                        |
| Pin-Belegung                          | 1 BN, 3 BU, 4 BK         | 1 BN, 3 BU, 4 BK         |
| Codierung                             | A                        | A                        |
| Bemessungsspannung                    | 250V                     | 250V                     |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 4A                       | 4A                       |
| Isolationswiderstand                  | $\geq 10^8 \Omega$       | $\geq 10^8 \Omega$       |
| Durchgangswiderstand                  | $\leq 5 m\Omega$         | $\leq 5 m\Omega$         |
| Umgebungstemperatur                   | -30°C...+90°C            | -30°C...+90°C            |
| Material Kontakte                     | Metall, CuSn, vergoldet  | Metall, CuZn, vergoldet  |
| Material Kontaktträger                | Kunststoff, TPU, BK      | Kunststoff, TPU, BK      |
| Material Griffkörper                  | Kunststoff, TPU, BK      | Kunststoff, TPU, BK      |
| Material Überwurf                     | Metall, CuZn, vernickelt | Metall, CuZn, vernickelt |
| Material Dichtung (Kupplung)          | FPM/FKM                  |                          |
| Normen                                | IEC 61076-2-101          | IEC 61076-2-101          |
| Schutzart (montiert)                  | IP65, IP67, IP68         | IP65, IP67, IP68         |
| Mechanische Lebensdauer               | >100 Steckzyklen         | >100 Steckzyklen         |
| Verschmutzungsgrad                    | 3                        | 3                        |

| Leitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | P00, PVC                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. |  |                                                                                                                                       |
| Außendurchmesser Mantel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 4,20 mm                                                                                                                               |
| Material Leitungsmantel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | PVC                                                                                                                                   |
| Mantelfarbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | fenstergrau, ähnlich RAL7040                                                                                                          |
| Aderquerschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>                                                                                                              |
| Material Aderisolierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | PVC                                                                                                                                   |
| Aderfarben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | BN, BU, BK                                                                                                                            |
| Litzenaufbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 19 x 0,15 mm                                                                                                                          |
| Biegeradius (fest)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 5 x Ø-Leitung                                                                                                                         |
| Biegeradius (bewegt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 10 x Ø-Leitung                                                                                                                        |
| Temperaturbereich (bewegt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 0°C...+80°C                                                                                                                           |
| Temperaturbereich (fest)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | -25°C...+80°C                                                                                                                         |
| Nennspannung Leitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ≤300 V                                                                                                                                |
| Besondere Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHS-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig                     |
| Klassifikationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                       |
| eCl@ss 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 27279218                                                                                                                              |
| eCl@ss 7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 27279218                                                                                                                              |
| eCl@ss 8.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 27279218                                                                                                                              |
| eCl@ss 9.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 27060311                                                                                                                              |
| ETIM 5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | EC001855                                                                                                                              |
| ETIM 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | EC001855                                                                                                                              |
| Zubehör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Web-Link                                                                                                                              |
| Befestigungsset, M12x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <a href="https://www.escha.net/search?sSearch=8047664">https://www.escha.net/search?sSearch=8047664</a>                               |
| Drehmomentschlüssel-Set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <a href="https://www.escha.net/search?sSearch=8055431">https://www.escha.net/search?sSearch=8055431</a>                               |
| Kennzeichnungsringe Ø 9mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <a href="https://www.escha.net/produkte/zubehoer/kennzeichnungsringe">https://www.escha.net/produkte/zubehoer/kennzeichnungsringe</a> |