




Anschlussleitung, Doppelventil Steckverbinder



Produktinformationen

Artikelbezeichnung	VA22-24.3-0,15-DA22-24.3-5/P00
Artikel-Nr.	8055750
Länge	5m
Abstand Ventilköpfe	0,15m
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	VA22-24_3-L-DA22-24_3-m_S_.stp
EAN	4047106140779

Technische Daten	A-Seite	B-Seite
Steckverbinder	Kupplung, Ventil A, gewinkelt	Kupplung, Ventil D, gewinkelt
Polzahl	2+PE, PE gebrückt	2+PE, PE gebrückt
Pin-Belegung	1 BN, 2 BU, 3 n.c., PE: GN/YE	1 BN, 2 BU, 3 n.c., PE: GN/YE
Bemessungsspannung	24V _{AC/DC}	24V _{AC/DC}
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A	4A
Isolationswiderstand	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuSn, versilbert	Metall, CuSn, versilbert
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK	Kunststoff, PA, BK
Material Griffkörper	Kunststoff, TPU, BK, transluzent	Kunststoff, TPU, BK, transluzent
Material Dichtung (Kupplung)	Kunststoff, TPU	Kunststoff, TPU
Schaltzustandsanzeige	LED YE/YE	
Schutzschaltung	Transildiode	
Befestigungsschraube	Metall, CuZn, vernickelt	Metall, CuZn, vernickelt
Bauform	A	D
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen	>100 Steckzyklen

Leitung		P00, PVC
PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.		
Außendurchmesser Mantel		7,3 mm
Material Leitungsmantel		PVC
Mantelfarbe		GY, ähnlich RAL7040
Aderquerschnitt		4 x 0,75 mm ²
Material Aderisolierung		PVC
Aderfarben		BN, BK, BU, GN/YE
Litzenaufbau		24 x 0,20 mm
Biegeradius (fest)		5 x Ø-Leitung
Biegeradius (bewegt)		10 x Ø-Leitung
Temperaturbereich (bewegt)		0°C...+80°C
Temperaturbereich (fest)		-25°C...+80°C
Nennspannung Leitung		240V
Besondere Eigenschaften		seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHS-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig
Klassifikationen		
eCl@ss 6.0		27279218
eCl@ss 7.0		27279218
eCl@ss 8.0		27279218
eCl@ss 9.0		27060312
ETIM 5.0		EC001855
ETIM 6.0		EC001855
Zubehör		Web-Link
Bezeichnungsschilder, Ventilsteckverbinder		https://www.escha.net/search?sSearch=8047109
Befestigungsschraube		https://www.escha.net/search?sSearch=8060907