

Produktinformation

EF12LW4 Au

Industrial Connecting Solutions:Archiv - Industrial Connectors:Rund-Steckverbinder E-Serie M12 / M12 push-pull (Archiv):mit Schraubverriegelung:Gerätedose und -stecker für Frontplattenmontage (Leiterplatten):EF12LW4 Au

<https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-62529-24256-24257-24274-38215/de/conf/ui/state>

Name	EF12LW4 Au
	
	Gerätedose horizontal für kombinierte Front- und Leiterplattenmontage mit 2teiliger Metallverschraubung, 2 x O-Ring
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Gerätedose horizontal für kombinierte Front- und Leiterplattenmontage mit 2teiliger Metallverschraubung, 2 x O-Ring
Typ	EF12LW4 Au
Bestell-Nr.	933 395-200
Kontaktart	gedfederte Buchse
Polzahl	4
Norm	IEC 61076-2-101 (Ed. 1)/ IEC 60947-5-2
Gehäusefarbe	metallic
Technische Daten	
Bemessungsspannung	AC/DC 150 V
Bemessungsstrom	4 A
Anschlußart	löten, Massivstifte Durchmesser 1 mm
Werkstoff	
Kontaktmaterial	Cu Zn
Kontaktflächenmaterial	Au
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	Cu Zn/Ni
Dichtung	NBR
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 68
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen	
Kontaktträger	94 V-2
Zulassungen	
UL	UL in Vorbereitung
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	100 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Zubehör gesondert zu bestellen	Verschlußschraube M12 VS, Bestell-Nr. 734 209-100



HIRSCHMANN

A **BELDEN** BRAND

58579 Schalksmühle

Germany

Telefon: +49 7127/14-1806

E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.