



Datenblatt ELST 512 PG9 Au

Industrial Connectors:Archiv - Industrial Connectors:Rund-Steckverbinder E-Serie M12 / M12 push-pull (Archiv):mit Schraubverriegelung:Gerätestecker für Frontplatten - Vorderwandmontage:ELST 512

PG9 Au

Name	ELST 512 PG9 Au
	
	Gerätestecker für Frontmontage, mit Schaltlitzen, Einbaugewinde PG 9, Schraubverriegelung, O-Ring beiliegend
Lieferinformationen	
PDF erstellt am	20-10-2010
Lieferstatus	nicht mehr bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Gerätestecker für Frontmontage, mit Schaltlitzen, Einbaugewinde PG 9, Schraubverriegelung, O-Ring beiliegend
Typ	ELST 512 PG9 Au
Bestell-Nr.	932 878-100
Kontaktart	Stift
Polzahl	5
Leitungsmaterial	PVC
Leitungslänge	0,2 m
Leitungsquerschnitt	0,34 mm ²
Norm	IEC 61076-2-101 (Ed. 1)/ IEC 60947-5-2
Gehäusefarbe	metallisch
Technische Daten	
Stiftdurchmesser	1 mm
Litzenaufbau	7 x 0,25 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 50 V
Bemessungsstrom	4 A
Werkstoff	
Kontaktmaterial	Cu Zn
Kontaktflächenmaterial	Au
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	Cu Zn/Ni
Dichtung	NBR
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 67
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen	
Kontaktträger	94 V-2
Zulassungen	
UL	UL
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	100 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Zubehör gesondert zu bestellen	Befestigungsmutter ELST M PG9, Bestell-Nr. 733 877-001



PG9 Au

Bilder

Zeichnung

