



201726
TKHM-Z-5
Anschlusskabel

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



| Funktion | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | |  |

| Technische Daten (typ.) | | +20°C, 24 V DC | |
|---------------------------------|--|---|--|
| Betriebsspannung | | < 60 V AC/DC | |
| Länge | | 5.000 mm | |
| Durchmesser | | Ø 4,5 mm (Durchmesser) | |
| Gewinde | | M8 x 1 | |
| Material | | <ul style="list-style-type: none"> ■ PUR (Kabel) ■ PUR (Stecker) | |
| Schleppkettenwerte | | <ul style="list-style-type: none"> ■ > 2 Mio. (Biegezyklen) ■ 3,3 m/s (max. Verfahrgeschwindigkeit) ■ 5 m/s² (max. Beschleunigung) | |
| Schutzklasse | | III, Betrieb an Schutzkleinspannung | |
| Bauform | | gerade / offenes Kabelende | |
| Besonderheiten | | Metallmutter | |
| Schleppkettentauglich | | Ja | |
| LED Anzeige | | Nein | |
| Umgebungstemperatur Betrieb | | -5 ... +80 °C (bewegt, fest) | |
| Schutzart | | IP 67 (bei Anzugsmoment 0,4 Nm) | |
| Anschluss | | Buchse, M8, 3-polig | |
| Querschnitt | | 0,25 x 0,25 mm (3 x) | |
| Weitere Informationen / Zubehör | | https://www.di-soric.com/201726 | |