



**209550**  
**VKHM-Z-15/4/LP**  
**Anschlusskabel**

- LEDs für Betriebsspannung und Schaltzustand
- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



| Funktion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>CE</b> |

| Technische Daten (typ.)         | +20°C, 24 V DC  |
|---------------------------------|---|
| Betriebsspannung                | < 31 V DC   |
| Länge                           | 15.000 mm   |
| Durchmesser                     | Ø 5,2 mm (Durchmesser)  |
| Gewinde                         | M12   |
| Material                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PUR (Kabel)</li> <li>■ PUR (Stecker)</li> </ul>                          |
| Schleppkettenwerte              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ &gt; 2 Mio. (Biegezyklen)</li> <li>■ 80 mm (min. Biegeradius)</li> </ul> |
| Schutzklasse                    | III, Betrieb an Schutzkleinspannung   |
| Bauform                         | gerade / offenes Kabelende  |
| Besonderheiten                  | Metallmutter  |
| Schleppkettentauglich           | Ja  |
| LED Anzeige                     | Ja  |
| Umgebungstemperatur Betrieb     | -5 ... +80 °C (bewegt, fest)  |
| Schutzart                       | IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)   |
| Anschluss                       | Buchse, M12, 4-polig  |
| Querschnitt                     | 0,34 x 0,34 mm (4 x)  |
| Weitere Informationen / Zubehör | <a href="https://www.di-soric.com/209550">https://www.di-soric.com/209550</a>                                     |