




**201451**  
**OLV 41 P3K-IBS**  
**Amplificateurs pour fibres optiques en verre**

- Boîtier métallique
- Lumière rouge
- Sensibilité réglable
- Fréquence de commutation élevée
- Fonction Light-on/Dark-on
- Module de temporisation disponible en option



Fonction										
										

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	12 ... 35 V DC
Courant de marche à vide (max.)	55 mA
Protection diélectrique	500 V
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression (Peint)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Amplificateurs pour	Fibres optiques en verre M18
Évaluation	Numérique
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO/NC, Programmable
Source de lumière	LED
Couleur	Rouge
Longueur d'onde	660 nm
Modulation	Modulée
Protection contre les lumières extérieures	20 kLx
Portée	En fonction du câble de fibre optique
Hystérésis de commutation (max.)	10 %
Reproductibilité	< 2 %
Réglage de la sensibilité	Potentiomètre
Fréquence de commutation	1.500 Hz
Temps de réponse	0,33 ms
Temps de relâchement	0,33 ms



201451

OLV 41 P3K-IBS

Amplificateurs pour fibres optiques en verre

<b>Caractéristiques techniques (type)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Température ambiante de fonctionnement	-10 ... +60 °C
Dérive thermique	0,3 %/K
Indice de protection	IP 65
Raccordement	Connecteur, M12, 3 pôles
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/201451">https://www.di-soric.com/201451</a></b>