

Datenblatt GSAZ 300 schwarz/black - GSAZ 300 schwarz/black

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder GDM-Serie:Bauform A EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400:Gerätestecker:GSAZ 300 schwarz/black

Name GSAZ 300 schwarz/black



Lieferinformationen

PDF erstellt am 05-08-2010
Lieferstatus bestellbar

Produktbeschreibung

Beschreibung Gerätestecker für Zylinderprofildichtung GSAZ, Frontanschluß, 1 Hohlschraube, 1 Schraube M 3 x 5
Typ GSAZ 300 schwarz/black
Bestell-Nr. 932 430-100
Polzahl 3 + PE
Norm DIN EN 175 301-803-A
Gehäusefarbe schwarz
Bauform A

Technische Daten

Bemessungsspannung AC/DC 400 V
Bemessungsstrom 16 A
Durchgangswiderstand $\leq 4 \text{ m}\Omega$
Anschlußart löten, Durchstiche für beidseitige Anschlussmöglichkeit (Erdkontakt: Schrauben)
Gehäusebefestigung schrauben

Werkstoff

Kontaktflächenmaterial Sn
Kontaktträgermaterial PA
Gehäusematerial PA

Umgebungsbedingungen

Schutzgrad (IEC 60529) IP 65 (Dichtung notwendig) (im gesteckten Zustand)
Verschmutzungsgrad 3
Temperaturbereich -40 °C bis +125 °C

Brennbarkeitsklassen

Kontaktträger 94 HB

Zulassungen

VDE VDE
SEV SEV

Verpackungseinheit

Verpackungseinheit 200 Stück

Lieferumfang bzw. Zubehör

Zubehör gesondert zu bestellen (NBR) Flachdichtung GSAZ 35/43, Bestell-Nr. 733 262-002; (NBR) Flachdichtung GSAZ 40/62, Bestell-Nr. 733 264-002; (NBR) Flachdichtung GSAZ 60/120, Bestell-Nr. 733 266-002

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder GDM-Serie:Bauform A EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400:Gerätestecker:GSAZ 300 schwarz/black

Bilder

Zeichnung

