

Datenblatt GSSR 300 schwarz/black - GSSR 300 schwarz/black

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder GDM-Serie:Bauform C Industriestandard:Gerätestecker:GSSR 300 schwarz/black

Name GSSR 300 schwarz/black



Lieferinformationen

PDF erstellt am 18-06-2010
Lieferstatus bestellbar

Produktbeschreibung

Beschreibung Gerätestecker mit Zentralmutter, Ausführung für Umspritzung oder Vergießen
Typ GSSR 300 schwarz/black
Bestell-Nr. 933 114-100
Polzahl 3 + PE
Norm Industriestandard (9,4 mm)
Gehäusefarbe schwarz
Bauform C

Technische Daten

Bemessungsspannung AC/DC 250 V
Bemessungsstrom 4 A
Durchgangswiderstand $\leq 4 \text{ m}\Omega$
Anschlußart löten
Gehäusebefestigung schrauben

Werkstoff

Kontaktflächenmaterial Sn
Kontaktträgermaterial PA
Gehäusematerial PA

Umgebungsbedingungen

Schutzgrad (IEC 60529) IP 65
Verschmutzungsgrad 3
Temperaturbereich -40 °C bis +125 °C

Brennbarkeitsklassen

Gehäuse 94 HB
Kontaktträger 94 V-2

Zulassungen

UR UR
VDE VDE
SEV SEV
CSA CSA

Verpackungseinheit

Verpackungseinheit 200 Stück

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder GDM-Serie:Bauform C Industriestandard:Gerätestecker:GSSR 300 schwarz/black

Bilder

Zeichnung

