



## Datenblatt STAK 3 N schwarz/black

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder ST-Serie:Leitungsdose:STAK 3 N schwarz/black	
Name	STAK 3 N schwarz/black
	
	Leitungsdose mit Zugentlastung
<b>Lieferinformationen</b>	
PDF erstellt am	16-11-2010
Lieferstatus	bestellbar
<b>Produktbeschreibung</b>	
Beschreibung	Leitungsdose mit Zugentlastung
Typ	STAK 3 N schwarz/black
Bestell-Nr.	932 140-100
Kontaktart	gefederte Buchse
Polzahl	3 + PE
Leitungsverschraubung	PG 11
Leitungsdurchmesser	6 mm bis 10 mm
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Gehäusefarbe	schwarz
Kontaktträgerfarbe	schwarz
<b>Technische Daten</b>	
Stiftdurchmesser	2 mm
Bemessungsspannung	AC 400 V / DC 250 V
Bemessungsstrom	DC 10 A / AC 16 A
Durchgangswiderstand	<= 5 mOhm
Anschlußart	schrauben
<b>Werkstoff</b>	
Kontaktmaterial	Cu Zn
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 54
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-30 °C bis +90 °C
<b>Brennbarkeitsklassen</b>	
Gehäuse	UL 94 HB
Kontaktträger	UL 94 V-0
<b>Zulassungen</b>	
UL	UL
VDE	VDE
SEV	SEV
<b>Verpackungseinheit</b>	
Verpackungseinheit	100 Stück
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>	
Zubehör gesondert zu bestellen	Sicherungsbügel STASI 3, Bestell-Nr. 732 045-001



Industrial Connectors: Rechteck-Steckverbinder ST-Serie: Leitungsdose: STAK 3 N schwarz/black

Bilder

Zeichnung

