

# Bandkontaktstift ø Imm

Crimpgröße I (0,03 - 0,08 mm²) Einsatzbereich: Signalisolierkörper I 2/17-polig

Best.-Nr.: 61.170.80



#### **Elektrische Werte**

\*Dauer Nennstrom I A
Durchgangswiderstand < 5 mOhm

### Werkstoff

Kontakt Federbronze,

aktiver Bereich vergoldet

#### Anschluß

Anschlußart crimp


Anschlußbereich Crimpgröße I (0,03 - 0,08 mm²)

max. Litzenaußendurchmesser Ø1,0 mm Abisolierlänge 2,7 mm

#### **Mechanische Werte**

Steckzyklen min. 500

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)HandcrimpzangeC0.246.00CrimpmaschineWA10043Crimpeinsatz für MaschineWM10241



## Hauptabmessungen

Kontaktstift

Copyright by INTERCONTEC Produkt GmbH, Germany. Alle Rechte im Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Alle Angaben dienen nur zur Information. Vor Verwertung der angegebenen Informationen und Daten muß sich der Anwenderüber Aktualität und Gültigkeit dieser Ausfertigung rückversichern. Technische Änderung vorbehalten.

INTERCONTEC Produkt GmbH Bernriederstraße 15, 94559 Niederwinkling Tel.: 0049 9962/ 2002-0, Fax: 0049 9962/ 2002-70 E-Mail: info@intercontec.biz Web: www.intercontec.biz